



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA170 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150223 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FERRARI |
| 04 Typ | 458 Spider |
| 05 Typ; Variante/Version | F142; AD/E (start/stop) |
| 06 Vorziffer | ZFF68..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-214/2014*0040 |
| 10 EFKO-Code | 3068 |
| 10 Hersteller | FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, unter rechtem Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m7a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 6,06/5,48 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 321 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | FERRARI |
| 25 Motor Typ | F136FB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4497 |
| 28 Leistung kW | 416.0 |
| 28 Leistung n | 9000 |
| 29 Md. max Nm | 540.0 |
| 29 Md. max n | 6000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/FERRARI Cat-142-R und 1/FERRARI Cat-142-L |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/FERRARI Muf-142-R und 1/FERRARI Muf-142-L |
| 34 Motorkennzeichen | F136FB |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, vorn oben auf Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4527 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1937 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1206 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 770 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1672 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1606 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1640 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1835 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 860 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 985 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/35ZR20 (88Y), 235/35R20 M+S 92W; 8 1/2x20 ET46.5 |
| 70 Reifen Felgen | h= 295/35ZR20 (101Y), 285/35R20 M+S 104W; 10 1/2x20 ET58.5 |
| Bemerkungen Z1 | 18) 6,06 bei Gang 1,3,4 / 5,48 bei Gang 2,5,6,7 |