



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA502	
Typengenehmigung erteilt	19951206	
gültig für Importdatum bis	20220630	
Erweiterung TG vom:	19980421	
Erweiterung TG Positionen	'30	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	FIAT	
04 Typ	Punto60SX Selecta	
05 Typ; Variante/Version	176AR13P/176AR15P	Vmax 45 km/h
06 Vorziffer	ZFA176000.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
10 EFKO-Code	3019	
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse	
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v+h= Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	s	



18 iA 1	4,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B4.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1241
28 Leistung kW	34.0
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	98.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/7778743 oder 46433199 o 46531832 o 46531836
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7781515 oder 46444035
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7781516 oder 46444036
34 Motorkennzeichen	176B4.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts am Motorblock, über Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 oder 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1369
47 Spur Achse 1 bis	1405
47 ET Achse 1 von	48.0
47 ET Achse 1 bis	30.0



48 Spur Achse 2 von	1351
48 Spur Achse 2 bis	1387
48 ET Achse 2 von	48.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1030
52 Leergewicht bis	1065
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	1425
54 Achsgarantie v von	790
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14, 175/60R14; 5.00x14 ET48, 5.50x14 ET45,5, 6.00x14 ET38 oder ET30
Bemerkungen Z1	28) Motor abgeregelt bei 3400 /min
Bemerkungen Z3	36/38) Ausführung als Behinderten-Fahrzeug, mit Schwenktüre hinten links, Versione 176AR15P
Bemerkungen Z5	13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus:
Bemerkungen Z6	Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Seitenschweller, Spoiler oben an
Bemerkungen Z7	tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL835, Auspuffblende
Bemerkungen Z9	42) a.W. mit orig. Tieferlegungssatz 1430 mm
Bemerkungen Z11	47) 1389 mm ET38 / 1374 mm ET45.5
Bemerkungen Z12	48) 1371 mm ET38 / 1356 mm ET45.5



Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: 1 / an Deckel des elektronischen Reglers JESA BK-1000;
Bemerkungen Z22	1 / an Geschwindigkeits-Impulsgeber
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich