



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA517
Typengenehmigung erteilt	19960328
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970717
Erweiterung TG Positionen	'20/42/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Bravo 2.0
05 Typ; Variante/Version	182AD1AA
06 Vorziffer	ZFA182000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, *ALB auf HR, ABS *oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182A1.000
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	108.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	186.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/46415674
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46430587 oder 46430587/2
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46440712 oder 46430588/3
34 Motorkennzeichen	182A1.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links auf Schwungradgehäuseflansch



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4031
40 Länge bis	0
41 Breite von	1755
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	1380
43 Überhang vorne von	864
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	627
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1480
47 Spur Achse 1 bis	1498
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	40.0



48 Spur Achse 2 von	1438
48 Spur Achse 2 bis	1456
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1190
52 Leergewicht bis	1240
53 Garantiegewicht von	1690
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R15 84V; 205/50R15 86V; 6x15 ET49.5/ET49/ET40
Bemerkungen Z1	13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus:
Bemerkungen Z2	Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Schürzen an hinterer Stosstange, Seitenschweller,
Bemerkungen Z3	Spoiler oben an Heckklappe; tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL1128, Auspuffblende
Bemerkungen Z5	42) 1380 mm = mit a.W. lieferbarem EIBACH-Tieferlegungssatz; Federbezeichnung v= 4907001 / h= 3008002
Bemerkungen Z7	47) 1479 mm ET49.5
Bemerkungen Z8	48) 1437 mm ET49.5