



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA521
Typengenehmigung erteilt	19960619
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000118
Erweiterung TG Positionen	'42/47/48/56/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Brava 1.9 TD Cat
05 Typ; Variante/Version	182; BF1AA
06 Vorziffer	ZFA182000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,17+3,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182A7.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1910
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/46433219
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7772471/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60616818
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46433231/3



34 Motorkennzeichen	182A7.000	
34 Motorkennzeichen		links, auf Block
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4187	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1741	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1420	
42 Höhe bis	1380	
43 Überhang vorne von	858	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	789	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2540	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1439	



47 Spur Achse 1 bis	1451
47 ET Achse 1 von	43
47 ET Achse 1 bis	37
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1453
48 ET Achse 2 von	43
48 ET Achse 2 bis	37
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1255
52 Leergewicht bis	1315
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82H, 185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET37, 6x14 ET43
70 Reifen Felgen	185/55R15 81V, 195/50R15 82V; 6x15 ET40
Bemerkungen Z1	42) 1380 mm = mit a.W. lieferbarem EIBACH-Tieferlegungssatz; Federbezeichnung v= 4907001 / h= 3008002
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z4	Typ: 01193E oder 306160