



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA528
Typengenehmigung erteilt	19960708
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000301
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Marea Weekend 1.6
05 Typ; Variante/Version	185; BXB1A/05,-/05? / BXB11/12
06 Vorziffer	ZFA185000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-95/54*0003
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,77-3,82
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,63
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ww. ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, mit integrierter EBV auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1581
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	144.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7772471/2 oder 1/46537465/2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46452746/3
34 Motorkennzeichen	182A4000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Block, über Schwungradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4487
40 Länge bis	0
41 Breite von	1741
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	881
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1066
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1480
47 Spur Achse 1 bis	1468
47 ET Achse 1 von	37.0
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1455
48 Spur Achse 2 bis	1443
48 ET Achse 2 von	37.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1275
52 Leergewicht bis	1300
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	1820
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	400



58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	175/70R14 84H, 175/70R14 84Q/T M+S; 5 1/2x14 ET37; 185/65R14 86H, 185/65R14 86Q/T M+S; 5 1/2x14 ET43
70 Reifen Felgen	195/55R15 84V, 195/55R15 84Q/H M+S; 6x15 ET43
71 Reifen Felgen	205/45R16 87W; 6 1/2x16 ET43; nur mit Getriebe m5
Bemerkungen Z1	05) BXB1A/05: BXB1A/05B: BXB1A/05C: BXB1A/05D: BXB1A/05E: / BXB11/12:



Bemerkungen Z2	18) m5 / 3,82 m5 / 3,77 m5 / 3,82 m5 / 3,82 m5 / 3,82 / a4 / 3,63
Bemerkungen Z4	30) 1/46448550 oder 46475795 oder 4645796 oder 46466180 oder 46473014 oder 46481215 (a+b)
Bemerkungen Z5	oder 46539906 oder 46481722 oder 46776290 (a)
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z8	Typ: 01198E
Bemerkungen Z10	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z11	42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz Fz-Höhe 1460 mm;
Bemerkungen Z12	Federbezeichnung v= 3023001 / h= 3001002