



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA544
Typengenehmigung erteilt	19960919
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19961206
Erweiterung TG Positionen	'20/31/69/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 55
05 Typ; Variante/Version	176AQ53? / 176AQ55? / 176AQ63E
06 Vorziffer	ZFA176000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	4,92
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B2.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	40
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	86
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/7737715 oder 46433199 oder nur a) 46481719
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7735376 oder 46471732



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7774594 oder 46452222
34 Motorkennzeichen	176B2.000
34 Motorkennzeichen	vorn, rechts auf Motorblock, über Oelfilter
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	1460
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1369
47 Spur Achse 1 bis	1405
47 ET Achse 1 von	48
47 ET Achse 1 bis	30
48 Spur Achse 2 von	1351
48 Spur Achse 2 bis	1387
48 ET Achse 2 von	48
48 ET Achse 2 bis	30
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	940
52 Leergewicht bis	950
53 Garantiegewicht von	1315
53 Garantiegewicht bis	1325
54 Achsgarantie v von	720
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/70R13 75T, 165/65R13 76T; 4.50x13 ET35, 5.00x13 ET48, 5.50x13 ET38
70 Reifen Felgen	165/60R14 75T, 165/65R14 78T; 5.00x14 ET48, 5.50x14 ET45.5, 6.00x14 ET38, 6.00x14 ET30
Bemerkungen Z1	05) 176AQ53F = Punto 55 S - 3 Türen
Bemerkungen Z2	176AQ55F = Punto 55 S - 5 Türen



Bemerkungen Z3	176AQ53P = Punto 55 SX - 3 Türen
Bemerkungen Z4	176AQ55P = Punto 55 SX - 5 Türen
Bemerkungen Z5	176AQ63E = Punto 55 EL - 6-Gang
Bemerkungen Z7	13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus:
Bemerkungen Z8	Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Seitenschweller, Spoiler oben an Heckklappe;
Bemerkungen Z9	tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL835, Auspuffblende
Bemerkungen Z11	42) a.W. mit orig. Tieferlegungssatz 1430 mm
Bemerkungen Z13	47) 1374 ET45.5 / 1389 ET38 / 1395 ET35
Bemerkungen Z14	48) 1356 ET45.5 / 1371 ET38 / 1377 ET35
Bemerkungen Z16	69) 13"-Räder; Fz ohne ABS / Fz mit ABS (Scheiben vorn, d= 240 mm)
Bemerkungen Z17	70) 14"-Räder; Fz ohne ABS / Fz mit ABS (Scheiben vorn, d= 240 mm) / Fz mit ABS (Scheiben vorn, d= 257 mm)