



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA548
Typengenehmigung erteilt	19960919
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970402
Erweiterung TG Positionen	'37/38
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto S
05 Typ; Variante/Version	176AR52C
06 Vorziffer	ZFA176000.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, Bremsdruckbegrenzer oder ALB auf
20 Betriebsbremse Z3	HR; a.W. ABS (nur mit 14" Räder)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B4.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	98.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/46433199 oder 1/7778743
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46444035 oder 1/7781515
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46444036 oder 1/7781516
33 Schalldämpfer 3 Bez	Zuord. 75a) Zuord. 75b)
34 Motorkennzeichen	176B4.000



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Motorblock, über Oelfilter

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1417
42 Höhe bis	1447
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1369
47 Spur Achse 1 bis	1407



47 ET Achse 1 von	48.0
47 ET Achse 1 bis	30.0
48 Spur Achse 2 von	1351
48 Spur Achse 2 bis	1387
48 ET Achse 2 von	48.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1035
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1320
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	740
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	680
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/70R13, 165/65R13; 4.50x13 ET35, 5.00x13 ET48, 5.50x13 ET38
70 Reifen Felgen	165/60R14; 5.00x14 ET48, 5.50x14 ET45,5, 6.00x14 ET38, 6.00x14 ET30
Bemerkungen Z1	42) a.W. mit orig. Tieferlegungssatz 1417 mm
Bemerkungen Z3	47) 1374 ET45,5 / 1389 ET38 / 1395 ET35
Bemerkungen Z4	48) 1356 ET45,5 / 1371 ET38 / 1377 ET35