



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA550
Typengenehmigung erteilt	19960919
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970423
Erweiterung TG Positionen	'47/47/52/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Cinquecento 900
05 Typ; Variante/Version	170CF53A
06 Vorziffer	ZFA170000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, 2 Bremskraft-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	1170A1.046
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	899
28 Leistung kW	29
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	65
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/ww. 7724648; 7796799; 7736731; 46465292
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7711031/2 oder 7711034/2
34 Motorkennzeichen	1170A1.046
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten am Block, bei Radaufhängung
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum-Stirnwand mit Absorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3227
40 Länge bis	3245
41 Breite von	1487
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1405
42 Höhe bis	1435
43 Überhang vorne von	570
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	457
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1272
47 Spur Achse 1 bis	1278
47 ET Achse 1 von	36.5



47 ET Achse 1 bis	30.5
48 Spur Achse 2 von	1266
48 Spur Achse 2 bis	1278
48 ET Achse 2 von	36.5
48 ET Achse 2 bis	30.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	805
52 Leergewicht bis	825
53 Garantiegewicht von	1150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	375
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 (71T), 155/65R13 (73T)
70 Reifen Felgen	4.50Bx13 ET36.5, 4 1/2x13 ET30.5
71 Reifen Felgen	5x13 ET30.5; Distanzscheibe mit 3 mm Dicke an Vorderrädern erforderlich
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Rundumspoilersatz 'MS'; Länge +18 mm; Breite unverändert; Mehrgewicht 20 kg
Bemerkungen Z2	oder
Bemerkungen Z3	ww. mit Optikpaket 'ABARTH' = Spoiler-Stosstange v+h; Seitenschweller; Spoiler oben
Bemerkungen Z4	an Heckklappe; tiefergelegtem Fahrwerk 1405 mm; Felgen ET30.5 mm; Auspuffblende