



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA551
Typengenehmigung erteilt	19960919
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970604
Erweiterung TG Positionen	'31/32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Cinquecento 1.1
05 Typ; Variante/Version	170AH53A
06 Vorziffer	ZFA170000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,87	
19 Fahrzeug Vmax mech von	150	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, 2 Bremskraft-	
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	176B2.000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1108	
28 Leistung kW	40.0	
28 Leistung n	5500	
29 Md. max Nm	86.0	
29 Md. max n	3250	
30 Abgasreinigung	1/7796799	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46412929/1	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46412929/2	
34 Motorkennzeichen	176B2.000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten	am Block, bei Radaufhängung



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum-Stirnwand mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3227
40 Länge bis	3245
41 Breite von	1487
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1405
42 Höhe bis	1435
43 Überhang vorne von	570
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	457
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1290
47 Spur Achse 1 bis	1296



47 ET Achse 1 von	36.5
47 ET Achse 1 bis	30.5
48 Spur Achse 2 von	1278
48 Spur Achse 2 bis	1290
48 ET Achse 2 von	36.5
48 ET Achse 2 bis	30.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	810
52 Leergewicht bis	825
53 Garantiegewicht von	1150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/55R13 (70H); 5 1/2 x13 ET30.5, 5x13 ET30.5; Distanzscheibe mit 3 mm Dicke an Vorderrädern erforderlich
70 Reifen Felgen	145/70R13 (68Q) M+S; 4 1/2Bx13 ET36.5
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Rundumspoilersatz 'MS'; Länge +18 mm; Breite unverändert; Mehrgewicht 20 kg
Bemerkungen Z2	oder
Bemerkungen Z3	ww. mit Optikpaket 'ABARTH' = Spoiler-Stosstange v+h; Seitenschweller; Spoiler oben
Bemerkungen Z4	an Heckklappe; tiefergelegtem Fahrwerk 1405 mm; Felgen ET30.5 mm; Auspuffblende



Bemerkungen Z6

52) 810 kg ohne Klimaanlage / 825 kg mit Klimaanlage

Bemerkungen Z8

56) mit Klimaanlage, keine Anhängelast zulässig
