



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA555
Typengenehmigung erteilt	19961028
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto TD
05 Typ; Variante/Version	176AT53A / 176AT55A
06 Vorziffer	ZFA176000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,82



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	155	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer	
20 Betriebsbremse Z3	auf HR ohne ABS; ALB auf HR mit ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Trommeln, HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	176B7000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1698	
28 Leistung kW	46	
28 Leistung n	4500	
29 Md. max Nm	118	
29 Md. max n	2500	
30 Abgasreinigung	1/7751669 oder 7788814	
31 Schalldämpfer 1 Art	MS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7750705	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7774597	
34 Motorkennzeichen	176B7000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Block,	auf Kupplungsgehäuseflansch



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	1460
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1369
47 Spur Achse 1 bis	1405
47 ET Achse 1 von	48
47 ET Achse 1 bis	30



48 Spur Achse 2 von	1351
48 Spur Achse 2 bis	1387
48 ET Achse 2 von	48
48 ET Achse 2 bis	30
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1085
52 Leergewicht bis	1100
53 Garantiegewicht von	1495
53 Garantiegewicht bis	1510
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14, 175/60R14; 5.00x14 ET48, 5.50x14 ET45,5, 6.00x14 ET38 oder ET30
Bemerkungen Z1	13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH' bestehend aus:
Bemerkungen Z2	Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Seitenschwellen, Spoiler oben an Heckklappe,
Bemerkungen Z3	tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL835, Auspuffblende
Bemerkungen Z5	42) a.W. mit orig. Tieferlegungssatz 1430 mm
Bemerkungen Z7	47) 1374 ET45,5 / 1389 ET38
Bemerkungen Z8	48) 1356 ET45,5 / 1371 ET38