



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FA632  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970516  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 19971223  |
| Erweiterung TG Positionen  | '34   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Punto 85 16V  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 176AV53A / 176AV55A                                       |
| 06 Vorziffer               | ZFA176000.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                          |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                    |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 3,73  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 177   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer                                  |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | auf HR; a.W. ABS, dann ALB auf HR                                       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | FIAT  |
| 25 Motor Typ                          | 176B9000  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1242  |
| 28 Leistung kW                        | 63  |
| 28 Leistung n                         | 6000  |
| 29 Md. max Nm                         | 113   |
| 29 Md. max n                          | 4500  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/46433199  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/46473425/1  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/46473425/2  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 176B9000  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn rechts am Block, oberhalb Oelfilter, sowie auf Zahnriemenabdeckung |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3770         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1625         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1430         |
| 42 Höhe bis                | 1460         |
| 43 Überhang vorne von      | 775          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 545          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2450         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1366         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1407         |
| 47 ET Achse 1 von          | 48           |
| 47 ET Achse 1 bis          | 30           |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1351 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1387 |
| 48 ET Achse 2 von            | 48   |
| 48 ET Achse 2 bis            | 30   |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 975  |
| 52 Leergewicht bis           | 990  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1390 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1405 |
| 54 Achsgarantie v von        | 750  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 750  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 400  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 165/65R14 78T, 175/60R14 78T; 5.00x14 ET48/45.5, 5 1/2x14 ET45.5, 6.0x14 ET38/30 |
| Bemerkungen Z1                      | 05) 176AV53A / 38) 3 Türen / 52) 975 kg / 53) 1390 kg                            |
| Bemerkungen Z2                      | 176AV55A / 5 Türen / 990 kg / 1405 kg  |
| Bemerkungen Z4                      | 47) 1371 ET45.5 / 1391 ET38  |
| Bemerkungen Z5                      | 48) 1356 ET45.5 / 1371 ET38  |