



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA634
Typengenehmigung erteilt	19970516
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19971223
Erweiterung TG Positionen	'34
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 85 16V
05 Typ; Variante/Version	176AV52C
06 Vorziffer	ZFA176000.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,87
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS, dann ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B9000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	113.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/46433199
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46473425/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46473425/2
34 Motorkennzeichen	176B9000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn rechts am Block, oberhalb Oelfilter, sowie auf Zahnriemenabdeckung



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	1460
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1366
47 Spur Achse 1 bis	1407
47 ET Achse 1 von	48.0
47 ET Achse 1 bis	30.0



48 Spur Achse 2 von	1351
48 Spur Achse 2 bis	1387
48 ET Achse 2 von	48.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1090
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1395
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 78T, 175/60R14 78T; 5.00x14 ET48/45.5, 5 1/2x14 ET45.5, 6.0x14 ET38/30
Bemerkungen Z1	47) 1371 ET45.5 / 1391 ET38
Bemerkungen Z2	48) 1356 ET45.5 / 1371 ET38