



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA641 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970825 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020315 |
| Erweiterung TG Positionen | '11 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Panda 1.1 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 141AK53B/00,-/00B,-/00C |
| 06 Vorziffer | ZFA141A00..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-96/27*0012 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite oder im Kofferraum, auf Traverse hinten rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 5,46 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 176B2.000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1108 |
| 28 Leistung kW | 40 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 86 |
| 29 Md. max n | 3250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7796800 oder 46531942 oder 46531943 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7592913/1 |
| 34 Motorkennzeichen | 176B2.000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn rechts am Motorblock, oberhalb Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3408 |
| 40 Länge bis | 3518 |
| 41 Breite von | 1500 |
| 41 Breite bis | 1570 |
| 42 Höhe von | 1470 |
| 42 Höhe bis | 1650 |
| 43 Überhang vorne von | 628 |
| 43 Überhang vorne bis | 678 |
| 43 Überhang hinten von | 610 |
| 43 Überhang hinten bis | 670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2170 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1254 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 38 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1258 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 38 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 875 |
| 52 Leergewicht bis | 914 |
| 53 Garantiegewicht von | 1220 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 590 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 680 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 63 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 145R13 74Q; 4.00x13 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z3 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z4 | Genehmigungszeichen : 01177E |
| Bemerkungen Z6 | a.W. lieferbar mit : Rammschutz-Set 'MSD F42' bestehend aus: |
| Bemerkungen Z8 | -Rammschutz vorn : 'MSD F42RV' auf Befestigungsplatte links; geprüft nach VTS |
| Bemerkungen Z9 | Länge + 50mm; Mehrgewicht + 4kg |
| Bemerkungen Z10 | -Rammschutz hinten : 'MSD F42RH' auf Befestigungsplatte rechts |
| Bemerkungen Z11 | Länge + 60mm; Mehrgewicht + 7kg |
| Bemerkungen Z12 | -Flankenschutz li/re : 'MSD F42FL/FR' auf Befestigungsplatte hinten li/re |
| Bemerkungen Z13 | Breite + 35mm; Mehrgewicht + 8kg |



Bemerkungen Z14

-Dachreling

:

Höhe +180mm; Mehrgewicht +20kg
