



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA641
Typengenehmigung erteilt	19970825
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20020315
Erweiterung TG Positionen	'11
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda 1.1 4x4
05 Typ; Variante/Version	141AK53B/00,-/00B,-/00C
06 Vorziffer	ZFA141A00.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0012
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite oder im Kofferraum, auf Traverse hinten rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B2.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	86.0
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/7796800 oder 46531942 oder 46531943
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7592913/1
34 Motorkennzeichen	176B2.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn rechts am Motorblock, oberhalb Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3408
40 Länge bis	3518
41 Breite von	1500
41 Breite bis	1570
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	1650
43 Überhang vorne von	628
43 Überhang vorne bis	678
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	670
44 Abstand Achse 1-2 von	2170
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1254
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1258



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	875
52 Leergewicht bis	914
53 Garantiegewicht von	1220
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	590
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	680
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	63
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145R13 74Q; 4.00x13 ET38
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z4	Genehmigungszeichen : 01177E
Bemerkungen Z6	a.W. lieferbar mit : Rammschutz-Set 'MSD F42' bestehend aus:
Bemerkungen Z8	-Rammschutz vorn : 'MSD F42RV' auf Befestigungsplatte links; geprüft nach VTS
Bemerkungen Z9	Länge + 50mm; Mehrgewicht + 4kg
Bemerkungen Z10	-Rammschutz hinten : 'MSD F42RH' auf Befestigungsplatte rechts
Bemerkungen Z11	Länge + 60mm; Mehrgewicht + 7kg
Bemerkungen Z12	-Flankenschutz li/re : 'MSD F42FL/FR' auf Befestigungsplatte hinten li/re
Bemerkungen Z13	Breite + 35mm; Mehrgewicht + 8kg



Bemerkungen Z14

-Dachreling

:

Höhe +180mm; Mehrgewicht +20kg
