



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA646 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970902 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000609 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/20/56/67 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ulysse 1.9TD |
| 05 Typ; Variante/Version | 22; 0AH5/00,-/10,-/20,-/30 |
| 06 Vorziffer | ZFA220000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-93/81*0159 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oben auf Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 5,07 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | DHX |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1905 |
| 28 Leistung kW | 66 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 196 |
| 29 Md. max n | 2250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F.AP.AC.AT.8630 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F.AP.AC.AT.8622 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/F.AP.AC.AT.8623 oder F.AP.AC.AT.8631 |
| 34 Motorkennzeichen | DHX |



34 Motorkennzeichen

vorn, Mitte unten am Block

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4454 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1834 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1714 |
| 42 Höhe bis | 1809 |
| 43 Überhang vorne von | 881 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 749 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2824 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1534 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 31 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 31 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1640 |
| 52 Leergewicht bis | 1777 |
| 53 Garantiegewicht von | 2360 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1260 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R15 94T; 6.5x15 ET31 |
| Bemerkungen Z1 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z2 | Genehmigungsnummer: ww. e4*94/20*0037 oder e3*94/20*0003 |
| Bemerkungen Z4 | 73) Zuordnung 1) = gültig mit Anzahl Plätze =/<6 |
| Bemerkungen Z5 | 2) = gültig mit Anzahl Plätze >6 / Leergewicht >1676 kg |