



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA648
Typengenehmigung erteilt	19971212
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980320
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 55 6-Speed
05 Typ; Variante/Version	176; AQ63E
06 Vorziffer	ZFA176000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0022
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B2.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	40
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	86
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/7737715 o 46433199 o 46531832 o 46531836
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7735376 oder 46471732
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7774594 oder 46452222
34 Motorkennzeichen	176B2.000



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Motorblock, über Oelfilter

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3760
40 Länge bis	3770
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	535
43 Überhang hinten bis	545
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1375
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1365
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	940
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1315
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/60R14 75T; 5.00x14 ET48, 5 1/2x14 ET45.5, 6x14 ET38
70 Reifen Felgen	165/65R14 78Q M+S; 5.00x14 ET48
Bemerkungen Z1	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z2	13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus:
Bemerkungen Z3	Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Seitenschweller, Spoiler oben an Heckklappe;
Bemerkungen Z4	tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL835, Auspuffblende
Bemerkungen Z6	42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz.-Höhe 1430 mm; Federbezeichnung v= 3013101 h= 3013002