



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA649
Typengenehmigung erteilt	19971212
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991123
Erweiterung TG Positionen	'05/42/56/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 60 S?
05 Typ; Variante/Version	176; AR53A/05(?), AR55A/06(?)
06 Vorziffer	ZFA176000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0022
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B4.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	98.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46444035 oder 46433541/2 oder 7781515
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46444036 oder 46433541/3 oder 7781516
34 Motorkennzeichen	176B4.000



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Motorblock, über Oelfilter

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3760
40 Länge bis	3770
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	535
43 Überhang hinten bis	545
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1375
47 Spur Achse 1 bis	1401



47 ET Achse 1 von	48.0
47 ET Achse 1 bis	35.0
48 Spur Achse 2 von	1365
48 Spur Achse 2 bis	1390
48 ET Achse 2 von	48.0
48 ET Achse 2 bis	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	940
52 Leergewicht bis	955
53 Garantiegewicht von	1325
53 Garantiegewicht bis	1340
54 Achsgarantie v von	720
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	63	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	155/70R13 75T,	4.50x13 ET35, 5 1/2x13 ET38;
70 Reifen Felgen	165/65R13 76T;	5.00x13 ET48, 5 1/2x13 ET38;
71 Reifen Felgen	165/60R14 75T; 165/65R14 78T; 5.00x14 ET48, 5 1/2x14 ET45.5, 6x14 ET38	
Bemerkungen Z1	05)	176AR53A/05,-/05B,-/05C,-/05D,-/05E,-/05G,-/05H,-/05I,-/05L,-/05M,-/05N,-/05P,-/05Q,-/05R
Bemerkungen Z2		176AR55A/06,-/06B,-/06C,-/06D,-/06E,-/06G,-/06H,-/06I,-/06L,-/06M,-/06N,-/06P,-/06Q,-/06R
Bemerkungen Z4	05) 176AR53A: / 176AR55A:	



Bemerkungen Z5	38) 2+1 Türen / 4+1 Türen
Bemerkungen Z6	52) 940 kg / 955 kg
Bemerkungen Z7	53) 1325 kg 1340 kg
Bemerkungen Z9	30) 1/7778743 oder 46433199 oder 46481719 oder 46531832 oder 46531836 oder 46542485
Bemerkungen Z10	47) 1380 ET45.5 / 1395 ET38
Bemerkungen Z11	48) 1370 ET45.5 / 1385 ET38
Bemerkungen Z13	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z14	Typ: 01182E oder 306168
Bemerkungen Z16	68) 13"-Räder nur zugelassen auf Fahrzeugen mit Bremsscheiben vorn, d= 240 mm
Bemerkungen Z18	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z19	13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus:
Bemerkungen Z20	Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Seitenschweller, Spoiler oben an Heckklappe;
Bemerkungen Z21	tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL835, Auspuffblende
Bemerkungen Z23	42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz.-Höhe 1430 mm;
Bemerkungen Z24	Federbezeichnung v= 3013101 oder 3013201 / h= 3013002