



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA652
Typengenehmigung erteilt	19971212
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991123
Erweiterung TG Positionen	'04/05/42/56/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto TD-70
05 Typ; Variante/Version	176; CG53A/21(?), CG55A/22(?)
06 Vorziffer	ZFA176000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0022
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176A3.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1698
28 Leistung kW	51.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	134.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/7751669 oder 7788814 oder 46519726
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7750705 oder 46530682/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7774597 oder 46530682/2
34 Motorkennzeichen	176A3.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Block, zusätzlich auf Zylinderkopf (Sichtbarkeit)



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3760
40 Länge bis	3770
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	535
43 Überhang hinten bis	545
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1375
47 Spur Achse 1 bis	1401
48 Spur Achse 2 von	1365
48 Spur Achse 2 bis	1390



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1085
52 Leergewicht bis	1125
53 Garantiegewicht von	1495
53 Garantiegewicht bis	1510
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 78T, 175/60R14 78T; 5.00x14 ET48, 5 1/2x14 ET45,5, 6x14 ET38
Bemerkungen Z1	05) 176CG53A/21,-/21B,-/21C
Bemerkungen Z2	176CG55A/22,-/22B,-/22C
Bemerkungen Z4	05) 176CG53A: / 176CG55A:
Bemerkungen Z5	38) 2+1 Türen / 4+1 Türen
Bemerkungen Z6	47) 1375-1379 mm / 1375-1401 mm
Bemerkungen Z7	48) 1365-1390 mm / 1365-1374 mm
Bemerkungen Z8	52) 1085 kg / 1125 kg
Bemerkungen Z9	53) 1495 kg / 1510 kg
Bemerkungen Z11	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z12	Typ: 01182E oder 306168
Bemerkungen Z14	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z15	13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus:
Bemerkungen Z16	Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Seitenschweller, Spoiler oben an Heckklappe;



Bemerkungen Z17	tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL835, Auspuffblende
Bemerkungen Z19	42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz.-Höhe 1430 mm;
Bemerkungen Z20	Federbezeichnung v= 3013101 oder 3013201 / h= 3013002