



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA652 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971212 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19991123 |
| Erweiterung TG Positionen | '04/05/42/56/67 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Punto TD-70 |
| 05 Typ; Variante/Version | 176; CG53A/21(?), CG55A/22(?) |
| 06 Vorziffer | ZFA176000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-96/27*0022 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,71 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 176A3.000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1698 |
| 28 Leistung kW | 51.0 |
| 28 Leistung n | 4500 |
| 29 Md. max Nm | 134.0 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7751669 oder 7788814 oder 46519726 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7750705 oder 46530682/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7774597 oder 46530682/2 |
| 34 Motorkennzeichen | 176A3.000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich auf Block, zusätzlich auf Zylinderkopf (Sichtbarkeit) |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3760 |
| 40 Länge bis | 3770 |
| 41 Breite von | 1625 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1460 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 775 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 535 |
| 43 Überhang hinten bis | 545 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1375 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1401 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1365 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1390 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1085 |
| 52 Leergewicht bis | 1125 |
| 53 Garantiegewicht von | 1495 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1510 |
| 54 Achsgarantie v von | 850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 70 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/65R14 78T, 175/60R14 78T; 5.00x14 ET48, 5 1/2x14 ET45,5, 6x14 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 05) 176CG53A/21,-/21B,-/21C |
| Bemerkungen Z2 | 176CG55A/22,-/22B,-/22C |
| Bemerkungen Z4 | 05) 176CG53A: / 176CG55A: |
| Bemerkungen Z5 | 38) 2+1 Türen / 4+1 Türen |
| Bemerkungen Z6 | 47) 1375-1379 mm / 1375-1401 mm |
| Bemerkungen Z7 | 48) 1365-1390 mm / 1365-1374 mm |
| Bemerkungen Z8 | 52) 1085 kg / 1125 kg |
| Bemerkungen Z9 | 53) 1495 kg / 1510 kg |
| Bemerkungen Z11 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z12 | Typ: 01182E oder 306168 |
| Bemerkungen Z14 | in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung: |
| Bemerkungen Z15 | 13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus: |
| Bemerkungen Z16 | Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Seitenschweller, Spoiler oben an Heckklappe; |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z17 | tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL835, Auspuffblende |
| Bemerkungen Z19 | 42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz.-Höhe 1430 mm; |
| Bemerkungen Z20 | Federbezeichnung v= 3013101 oder 3013201 / h= 3013002 |