



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA656
Typengenehmigung erteilt	19971212
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991123
Erweiterung TG Positionen	'04/05/42/56/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto TD-60
05 Typ; Variante/Version	176; AT53A/24,-24B / AT55A/25,-/25B
06 Vorziffer	ZFA176000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0022
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B7000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1698
28 Leistung kW	46.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	118.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/77551669 oder 7788814 oder 46519726
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7750705 oder 46530682/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7774597 oder 46530682/2
34 Motorkennzeichen	176B7000



34 Motorkennzeichen links, seitlich auf Block, auf Kupplungsgehäuseflansch
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3760

40 Länge bis 3770

41 Breite von 1625

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1420

42 Höhe bis 1460

43 Überhang vorne von 775

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 535

43 Überhang hinten bis 545

44 Abstand Achse 1-2 von 2450

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1375

47 Spur Achse 1 bis 1401



48 Spur Achse 2 von	1365
48 Spur Achse 2 bis	1390
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1085
52 Leergewicht bis	1100
53 Garantiegewicht von	1495
53 Garantiegewicht bis	1510
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 78T, 175/60R14 78T; 5.00x14 ET48, 5 1/2x14 ET45.5, 6x14 ET38
Bemerkungen Z1	05) 176AT53A: / 176AT55A:
Bemerkungen Z2	38) 2+1 Türen / 4+1 Türen
Bemerkungen Z3	47) 1375-1379 mm / 1375-1401 mm
Bemerkungen Z4	48) 1365-1390 mm / 1365-1374 mm
Bemerkungen Z5	52) 1085 kg / 1100 kg
Bemerkungen Z6	53) 1495 kg / 1510 kg
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z9	Typ: 01182E oder 306168
Bemerkungen Z11	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z12	13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus:
Bemerkungen Z13	Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Seitenschweller, Spoiler oben an Heckklappe;



Bemerkungen Z14	tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL835, Auspuffblende
Bemerkungen Z16	42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz.-Höhe 1430 mm;
Bemerkungen Z17	Federbezeichnung v= 3013101 oder 3013201 / h= 3013002