



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA664
Typengenehmigung erteilt	19971119
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000228
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Brava 1.8
05 Typ; Variante/Version	182; BC1AA/13,-/13B,-/13C,-/13D
06 Vorziffer	ZFA182000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0019
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,35
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV, ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182A2.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1747
28 Leistung kW	83
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	154
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/46421601 oder 46469440 oder 46518206 ...
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46421601/1 oder 1/46442612/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46421601/2 oder 1/46421601/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46421601/3 oder 1/46442612/3
34 Motorkennzeichen	182A2.000
34 Motorkennzeichen	vorn, links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4187
40 Länge bis	0
41 Breite von	1741
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	858
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	789
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1439
47 Spur Achse 1 bis	1451
47 ET Achse 1 von	43
47 ET Achse 1 bis	37
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1453
48 ET Achse 2 von	43
48 ET Achse 2 bis	37
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1205
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82H; 6x14 ET43, 5 1/2x14 ET34/37 / 195/50R15 82V; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 6x14 ET43, 5 1/2x14 ET37 / 205/50R15 86V; 6 1/2x15 ET40
71 Reifen Felgen	185/55R15 81H; 6x15 ET40 /
Bemerkungen Z1	30) oder 1/46775721
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



Bemerkungen Z4	Typ: 01193E oder 306160
Bemerkungen Z6	72) a) Normal
Bemerkungen Z7	b) Emissionsreduziert
Bemerkungen Z9	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z10	42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz-Höhe 1380 mm;
Bemerkungen Z11	Federbezeichnung v= 3007001 / h= 3008002