



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA667
Typengenehmigung erteilt	19971119
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000228
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Brava 1.6 Automat
05 Typ; Variante/Version	182; BB11A/12,-/12B,-/12C,-/12D,-/12E
06 Vorziffer	ZFA182000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0019
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV, ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182A4.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1581
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	144.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7772471/1 oder 46538562/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7772471/2 oder 46520512/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7772471/3 oder 46520513/3 oder 7768936/3
34 Motorkennzeichen	182A4.000
34 Motorkennzeichen	links seitr. am Block, über Schwungradgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4187
40 Länge bis	0
41 Breite von	1741
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	858
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	789
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1439
47 Spur Achse 1 bis	1451
47 ET Achse 1 von	43.0
47 ET Achse 1 bis	37.0
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1453
48 ET Achse 2 von	43.0
48 ET Achse 2 bis	37.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1195
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1660
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	70	
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET34/37, 6x14 ET43 / 195/50R15 82V; ET40	6x15
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET37, 6x14 ET43 / 165/65R14 78Q M+S; 5 1/2x14 ET37	
71 Reifen Felgen	185/55R15 81H; 6x15 ET40	
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich	
Bemerkungen Z2	Typ: 01193E oder 306160	



<b>Bemerkungen Z4</b>	72) a/b) 30) 1/ww. 46448550, 46466180, 46473014, 46481215, 46520510, 46775490
<b>Bemerkungen Z5</b>	c) 1/ww. 46540723, 46481722 Emissionsreduziert
<b>Bemerkungen Z7</b>	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:
<b>Bemerkungen Z8</b>	42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz-Höhe 1380 mm;
<b>Bemerkungen Z9</b>	Federbezeichnung v= 3007001 / h= 3008002