



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA670 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971128 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000622 |
| Erweiterung TG Positionen | '12/34/67 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Palio Weekend 1.2 |
| 05 Typ; Variante/Version | 178; DXG1A/01, -/01? |
| 06 Vorziffer | ZFA178000..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-96/27*0033 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fahrgastraum, unter Beifahrersitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 166 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 178B5000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1242 |
| 28 Leistung kW | 54.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 104.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/46435411 o 46526135 o 46531944 o 46531945 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7798494 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/46455928 |
| 34 Motorkennzeichen | 178B5000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn rechts am Block, oberhalb Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4130 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1614 |
| 41 Breite bis | 1626 |
| 42 Höhe von | 1475 |
| 42 Höhe bis | 1515 |
| 43 Überhang vorne von | 772 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 935 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2423 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1388 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 44.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1385 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 44.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1100 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1620 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 930 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 70 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 82T; 5.00x14 ET44 |
| Bemerkungen Z1 | 05) DXG1A/01, -/01B, -/01C, -/01D, -/01E, -/01F, -/01G |
| Bemerkungen Z3 | 42) mit Dachreling 1515 mm |
| Bemerkungen Z5 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Typ 01196E oder 306175; |
| Bemerkungen Z6 | Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |