



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA686
Typengenehmigung erteilt	19971218
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20000831
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 14 2.8TD
05 Typ; Variante/Version	230; BLMBA,-/BLMBB,-/BLMBC,-/BLMBG Windl
06 Vorziffer	ZFA230000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS mit
20 Betriebsbremse Z3	Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	285.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	a) 1/F-AP-AC-AT 1311223080
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/2; Austritt ab)
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	8140.43	
34 Motorkennzeichen		hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2		belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
39 Rückspiegel		links+rechts
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2850	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4050	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	68.0
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	68.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	3400
54 Achsgarantie v von	1690
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5200
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q, 215/70R15C 109Q; 6x15 ET68
Bemerkungen Z1	05) BLMBA: 44) 2850 mm, Aenderung des Radstandes bis max. 350 mm zulässig
Bemerkungen Z2	BLMBB: 3200 mm, 500 mm
Bemerkungen Z3	BLMBC: 3700 mm, 500 mm
Bemerkungen Z4	BLMBG: 4050 mm, 150 mm; 40) bis max. 7522 mm / 43) h= bis max. 2632 mm
Bemerkungen Z6	30) Kat.: b) 1/F-AP-AC-AT 1311223080 oder -1318963080 oder -1326167080 oder -1326168080
Bemerkungen Z7	31) MS : b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/1



Bemerkungen Z8	32) NS : b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/2; Austritt ab) oder F-AP-AC-AT 1312875080/2; Austritt ar)
Bemerkungen Z9	34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlicher Kleber auf Ansaugkollektor
Bemerkungen Z11	53) 3200 kg mit 1-Blatt Hinterfedern oder 3400 kg mit 2-Blatt Hinterfedern
Bemerkungen Z13	36/37/38/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z15	74) a.W. mit EGR-System: k-Wert = 1,41 / 4200 n/min
Bemerkungen Z17	13/36/51) a.W., Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: (AL-KO Typ MC32X / MC32XA bzw. MC34X / MC34XA)
Bemerkungen Z18	Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen,
Bemerkungen Z19	wahlw. mit Verlängerung des hinteren Ueberhanges und des Radstandes um 300 mm;
Bemerkungen Z20	Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;
Bemerkungen Z21	20) ww. ALB auf HR (MC3?X), bzw. Bremskraftbegrenzer auf HR; a.W. ABS (MC3?XA)
Bemerkungen Z22	43) h= max. 1850/2080/2405 mm / 44) 2850-4000 mm / 48) 1715-1840 mm
Bemerkungen Z23	53) 3200 kg / 54) h= 1750 kg (MC32X/-XA) / 68) 205/70R15C, 215/70R15C
Bemerkungen Z24	3400 kg / 1900 kg (MC34X/-XA) / 205/70R15C, 215/70R15C