



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA694 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971218 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 20000831 |
| Erweiterung TG Positionen | '30 |
| 01 EFKO-Code | 10 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsубart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato14 2.8TD4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 230; BLWAB,-/BLWAC |
| 06 Vorziffer | ZFA230000..... |
| 07 Karosserieform Code | 234 |
| 07 Karosserieform | Wohnwagen |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,93 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | 8140.43 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2800 |
| 28 Leistung kW | 90 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 285 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | a) 1/F-AP-AC-AT 1311223080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/2; Austritt ab) |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | b) siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 8140.43 |



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 840 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3700 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 68 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 68 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1690 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 800 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q, 215/70R15C 109Q; 6x15 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 30) Kat.: b) 1/F-AP-AC-AT 1311223080 oder -1318963080 oder -1326167080 oder -1326168080 |
| Bemerkungen Z2 | 31) MS : b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/1 |
| Bemerkungen Z3 | 32) NS : b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/2; Austritt ab) oder F-AP-AC-AT 1312875080/2; Austritt ar) |
| Bemerkungen Z5 | 34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlicher Kleber auf Ansaugkollektor |
| Bemerkungen Z7 | 36/37/38/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z9 | 74) a.W. mit EGR-System: k-Wert = 1,41 / 4200 n/min |