



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA710
Typengenehmigung erteilt	19980205
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991122
Erweiterung TG Positionen	'56/67/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Seicento 1.1
05 Typ; Variante/Version	187; AXB1A/??(?)
06 Vorziffer	ZFA187000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/79*0036
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, links
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, 2 Bremskraftbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B2.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	86.0
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/46523256 oder 46540325 oder 46523259
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46523257/1
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46523257/2 a) oder 46536209/2 b) oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	46536210/2 b)



34 Motorkennzeichen	176B2.000	
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich hinten	am Block, bei Radaufhängung
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3319	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1508	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1445	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	619	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	500	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2200	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1277	



47 Spur Achse 1 bis	1290
48 Spur Achse 2 von	1272
48 Spur Achse 2 bis	1295
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	810
52 Leergewicht bis	825
53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	610
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71T, 145/70R13 71Q M+S, 155/65R13 73T; 4.50Bx13 ET33 oder 5.00Bx13 ET33
70 Reifen Felgen	165/55R13 70H; 5.00Bx13 ET33 oder 5.50Bx13 ET27.5
71 Reifen Felgen	175/50R14 74H; 5 1/2x14 ET36
Bemerkungen Z1	05) AXB1A/01: / AXB1A/01B: / AXB1A/01G: / AXB1A/01H: / AXB1A/01P: / AXB1A/01Q: / AXB1A/01R: / AXB1A/01S:
Bemerkungen Z2	57) 400 kg / keine / 400 kg / keine / 400 kg / keine / 400 kg / keine
Bemerkungen Z3	58) 350 kg / keine / 350 kg / keine / 350 kg / keine / 350 kg / keine
Bemerkungen Z4	67) 28 kg / keine / 28 kg / keine / 28 kg / keine / 28 kg / keine
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

