



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA710 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980205 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19991122 |
| Erweiterung TG Positionen | '56/67/70 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Seicento 1.1 |
| 05 Typ; Variante/Version | 187; AXB1A/??(?) |
| 06 Vorziffer | ZFA187000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-96/79*0036 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Gepäckraum, links |
| 12 Fahrgestellnummer | im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, a.W. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,56 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, 2 Bremskraftbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR oder ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 176B2.000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1108 |
| 28 Leistung kW | 40 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 86 |
| 29 Md. max n | 3250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/46523256 oder 46540325 oder 46523259 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/46523257/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/46523257/2 a) oder 46536209/2 b) oder |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 46536210/2 b) |



| | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | 176B2.000 | |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, seitlich hinten | am Block, bei Radaufhängung |
| Anbringungsart | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 3319 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1508 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1445 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 619 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 500 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2200 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1277 | |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1290 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1272 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1295 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 810 |
| 52 Leergewicht bis | 825 |
| 53 Garantiegewicht von | 1200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 610 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 630 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 145/70R13 71T, 145/70R13 71Q M+S, 155/65R13 73T; 4.50Bx13 ET33 oder 5.00Bx13 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | 165/55R13 70H; 5.00Bx13 ET33 oder 5.50Bx13 ET27.5 |
| 71 Reifen Felgen | 175/50R14 74H; 5 1/2x14 ET36 |
| Bemerkungen Z1 | 05) AXB1A/01: / AXB1A/01B: / AXB1A/01G: / AXB1A/01H: / AXB1A/01P: / AXB1A/01Q: / AXB1A/01R: / AXB1A/01S: |
| Bemerkungen Z2 | 57) 400 kg / keine / 400 kg / keine / 400 kg / keine / 400 kg / keine |
| Bemerkungen Z3 | 58) 350 kg / keine / 350 kg / keine / 350 kg / keine / 350 kg / keine |
| Bemerkungen Z4 | 67) 28 kg / keine / 28 kg / keine / 28 kg / keine / 28 kg / keine |
| Bemerkungen Z6 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |

