



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA730 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980731 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000405 |
| Erweiterung TG Positionen | '40/43/67 |
| 01 EFKO-Code | 10 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsубart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato 14 2.8D |
| 05 Typ; Variante/Version | 230; BIMFA,-/BIMFB |
| 06 Vorziffer | ZFA230000..... |
| 07 Karosserieform Code | 234 |
| 07 Karosserieform | Wohnwagen |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 5,62 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 129 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 133 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln, ALB auf HR; a.W. mit ABS, dann |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | 8140.63 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2800 |
| 28 Leistung kW | 64.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 180.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1321608080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/1 od. 1311219080/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/2 od. 1311219080/2 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt ab) / b) siehe Bemerkungen |



| | | |
|----------------------------|---------|---|
| 34 Motorkennzeichen | 8140.63 | |
| 34 Motorkennzeichen | | hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor |
| Anbringungsort | | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 | |
| 38 Anzahl Türen | '3+1 | |
| 39 Rückspiegel | | links+rechts |
| 40 Länge von | 4655 | |
| 40 Länge bis | 5030 | |
| 41 Breite von | 1998 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 0 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 840 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 965 | |
| 43 Überhang hinten bis | 990 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2850 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3200 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |



| | |
|----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 68.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 68.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1690 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5250 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q, 215/70R15C 109Q; 6x15 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 05) BIMFA: 40) 4655-4680 mm / 44) 2850 mm |
| Bemerkungen Z2 | BIMFB: 5005-5030 mm / 3200 mm |
| Bemerkungen Z4 | 31) MS: b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/1 |
| Bemerkungen Z5 | 32) NS: b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/2; Austritt ab) oder F-AP-AC-AT 1312875080/2; Austritt ar) |
| Bemerkungen Z7 | 34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlicher Kleber auf Ansaugkollektor |
| Bemerkungen Z9 | 36/42) ww. mit Normal- / Hub- oder Hochdach lieferbar (Basis, mit Normaldach 2150 mm / mit Hochdach 2470 mm) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z11 | 36/37/42/52) je nach Innenausbau und Ausstattung, bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z14 | 13/36/51) a.W. Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: (AL-KO Typ MC32X / MC32XA bzw. MC34X / MC34XA) |
| Bemerkungen Z15 | Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen |
| Bemerkungen Z16 | Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung; |
| Bemerkungen Z17 | 20) ww. ALB auf HR (MX3?X), bzw. Bremskraftbegrenzer auf HR; a.W. ABS (MC3?XA) |
| Bemerkungen Z18 | 53) 3200 kg / 54) h= 1750 kg (MC32X/-XA) / 68) 205/70R15C, 215/70R15C |
| Bemerkungen Z19 | 3400 kg / 1900 kg (MC34X/-XA) 205/70R15C, 215/70R15C |