



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA763
Typengenehmigung erteilt	19980826
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000228
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Brava 1.2 16V
05 Typ; Variante/Version	182; BP1AA/20,-/20?
06 Vorziffer	ZFA182000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0019
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,56
18 Zuordnung 2	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	173
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer oder
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; a.W. ABS, siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182B2.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	60
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	113
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/46473014 weitere siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46429258



32 Schalldämpfer 2 Art	MS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46537465/2 oder 7772471/2	
33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46536632/3	
34 Motorkennzeichen	182B2.000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts, seitlich auf	Block, über dem Ölfilter
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4187	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1741	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1420	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	858	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	789	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2540	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1439
47 Spur Achse 1 bis	1461
47 ET Achse 1 von	43
47 ET Achse 1 bis	32
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1463
48 ET Achse 2 von	43
48 ET Achse 2 bis	32
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1115
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1570
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET37/34, 6x14 ET43; / 185/55R15 81H; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET37, 6x14 ET43; / 195/50R15 82V; 6x15 ET40



<b>71 Reifen Felgen</b>	165/65R14 78Q M+S; 5 1/2x14 ET37/34/32 / 205/50R15 86V; 6 1/2x15 ET40
<b>Bemerkungen Z1</b>	72) a) 18) 3,87 / i-5.Gang 0,90 / 30) / 68) alle ohne 205/50R15
<b>Bemerkungen Z2</b>	b) 3,87 / i-5.Gang 0,83 / 1/ww. 46539906, 46748414, 46775530 / alle
<b>Bemerkungen Z3</b>	c) 3,87 / i-5.Gang 0,83 Emissionsred. / 1/ww. 46539906, 46748414, 46775530 / alle
<b>Bemerkungen Z4</b>	d) 3,56 / 1/ww. 46748414, 46775530 / nur 175/65R14
<b>Bemerkungen Z6</b>	20) ww. ABS mit integrierter EBV, ohne ALB oder Bremsdruckbegrenzer
<b>Bemerkungen Z8</b>	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
<b>Bemerkungen Z9</b>	Typ: 01193E oder 306160
<b>Bemerkungen Z11</b>	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:
<b>Bemerkungen Z12</b>	13/36/42) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus:
<b>Bemerkungen Z13</b>	Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Schürzen an hinterer Stosstange, Seitenschweller,
<b>Bemerkungen Z14</b>	Spoiler oben an Heckklappe; tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL1128, Auspuffblende
<b>Bemerkungen Z15</b>	Fz-Höhe 1395 mm
<b>Bemerkungen Z17</b>	42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz-Höhe 1380 mm;
<b>Bemerkungen Z18</b>	Federbezeichnung v=3007001 / h= 3008002