



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA768 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990105 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19991115 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/30/31/56/67/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Bravo 2.0 HGT |
| 05 Typ; Variante/Version | 182; AQ1AA/21,-/21B,-/21C,-/21D |
| 06 Vorziffer | ZFA182000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-96/27*0019 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,56 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 213 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS mit integrierter EBV, ohne ALB |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 182B7000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 113 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 186 |
| 29 Md. max n | 3750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ 7772471/2 oder 1/46537465/2 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/46447080/3 |
| 34 Motorkennzeichen | 182B7000 |



34 Motorkennzeichen

vorn, links auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4031 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1755 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1420 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 864 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 627 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2540 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1471 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1479 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 49 |
| 47 ET Achse 1 bis | 45 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1430 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1438 |
| 48 ET Achse 2 von | 49 |
| 48 ET Achse 2 bis | 45 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1265 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1690 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 970 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 70 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55R15 84V; 6x15 ET49 |
| 70 Reifen Felgen | 195/60R15 88V; 6x15 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | 205/50R15 86V; 6x15 ET49, 6 1/2x15 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z2 | Typ: 01192E oder 306161 |
| Bemerkungen Z4 | 72) a) 30) 1/46415674 komb. mit VS |
| Bemerkungen Z5 | b) 1/46518473 Emissionsreduziert |
| Bemerkungen Z7 | in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung: |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z8 | 13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus: |
| Bemerkungen Z9 | Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Schürzen an hinterer Stosstange, Seitenschweller, |
| Bemerkungen Z10 | Spoiler oben an Heckklappe, Auspuffblende |
| Bemerkungen Z12 | 42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz-Höhe 1380 mm; |
| Bemerkungen Z13 | Federbezeichnung v= 4907001 / h= 3008002 |