



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA770
Typengenehmigung erteilt	19981118
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991116
Erweiterung TG Positionen	'05/42/47/48/56/67/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Brava 1.9 TD Unij
05 Typ; Variante/Version	182; BR1AA/23,-/23B
06 Vorziffer	ZFA182000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0019
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,05
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV, ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182B4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1910
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/60609213 oder 46557515
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60616818/2
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7772471/3 oder 46539751/3
34 Motorkennzeichen	182B4000



34 Motorkennzeichen

links, auf Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4187
40 Länge bis	0
41 Breite von	1741
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	858
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	789
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1439
47 Spur Achse 1 bis	1451



47 ET Achse 1 von	43.0
47 ET Achse 1 bis	37.0
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1453
48 ET Achse 2 von	43.0
48 ET Achse 2 bis	37.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1270
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1735
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82H; 5 1/2x14 ET37, 6x14 ET43 / 195/50R15 82V; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET37, 6x14 ET43 / 205/50R15 86V; 6 1/2x15 ET40
71 Reifen Felgen	185/55R15 81H; 6x15 ET40
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Typ: 01193E oder 306160
Bemerkungen Z4	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z5	13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus:



Bemerkungen Z6

Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Schürzen an hinterer Stosstange,
Seitenschweller,

Bemerkungen Z7

Spoiler oben an Heckklappe; Auspuffblende

Bemerkungen Z9

42) a.W. mit orig. Eibach-Tieferlegungssatz; Fz-Höhe 1380 mm;

Bemerkungen Z10

Federbezeichnung v= 4907001 / h= 3008002
