



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA772
Typengenehmigung erteilt	19981130
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20010426
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Multipla 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	186; 186AXA1A/00,-/00B,-/00C,-/00D
06 Vorziffer	ZFA186000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/79*0042
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integrierter EBV ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1581
28 Leistung kW	76
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	144
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/46518058 od. 46764418 (1) bzw. 46554044 (2)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46542752/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46526708/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46526709/3	
34 Motorkennzeichen	182A4000	
34 Motorkennzeichen		links seitr. am Block, über Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	6	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	3	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3994	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1871	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1695	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	760	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	568	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2666	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	31.5
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	31.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1375
52 Leergewicht bis	1474
53 Garantiegewicht von	1870
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H; 6x15 ET31.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 88H; 6 1/2x15 ET31.5
71 Reifen Felgen	215/45R17 87V; 7 1/2x17 ET31.5
Bemerkungen Z1	05) 186AXA1A/00: / 186AXA1A/00B: / 186AXA1A/00C: / 186AXA1A/00D:
Bemerkungen Z2	30) 46518058 / 46554044 / 46518058 / 46554044
Bemerkungen Z3	57) 1000 kg / 1000 kg / 1200 kg / 1200 kg
Bemerkungen Z4	58) 400 kg / 400 kg / 560 kg / 400 kg
Bemerkungen Z5	73) Zuordnung 1) / Zuordnung 2) / Zuordnung 1) / Zuordnung 2)
Bemerkungen Z7	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



Bemerkungen Z8

Typ: 01203E oder 306201

Bemerkungen Z11

in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:

Bemerkungen Z12

42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz-Höhe 1655 mm;
Federbezeichnung v= 3030001 / h= 3030002
