



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA784
Typengenehmigung erteilt	19990322
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000301
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Marea 1.6
05 Typ; Variante/Version	185; 185AXB11/08B (1), -/08C (2)
06 Vorziffer	ZFA185000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-95/54*0003
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	187
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ww. ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, mit integrierter EBV auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1581
28 Leistung kW	76
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	144
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46537465/2 oder 1/7772471/2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46452746/3
34 Motorkennzeichen	182A4000



34 Motorkennzeichen

links, seidl. am Block über Schwungradgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4390
40 Länge bis	0
41 Breite von	1741
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	881
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	969
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1480
47 Spur Achse 1 bis	1468



47 ET Achse 1 von	37
47 ET Achse 1 bis	43
48 Spur Achse 2 von	1455
48 Spur Achse 2 bis	1443
48 ET Achse 2 von	37
48 ET Achse 2 bis	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1240
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1755
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	175/70R14 84H, 175/70R14 84Q M+S; 5 1/2x14 ET37
70 Reifen Felgen	185/65R14 86H, 185/65R14 86Q M+S; 5 1/2x14 ET43
71 Reifen Felgen	195/55R15 84V, 195/55R15 84Q M+S; 6x15 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e3*95/54*0003*08
Bemerkungen Z3	30) 1/46473014 oder 46776290 (1) oder 1/46539906 (2)
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z6	Typ: 01197E
Bemerkungen Z8	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:



Bemerkungen Z9

42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz-Höhe 1380 mm;

Bemerkungen Z10

Federbezeichnung v= 3023001 / h= 3021002 oder 3008002
