



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FA796                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990625                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20011231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20001220                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '75  |
| 01 EFKO-Code               | 10   |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN                          |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Ducato 18 2.8D                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | 230; CIMC?; Plattform-Rahmen                 |
| 06 Vorziffer               | ZFA230000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 234  |
| 07 Karosserieform          | Wohnwagen                                    |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 6,39  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 125   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Trommeln, ALB auf HR; a.W. mit ABS, dann      |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                       |
| 25 Motor Marke             | SOFIM   |
| 25 Motor Typ               | 8140.63                                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                            |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2800  |
| 28 Leistung kW             | 64  |
| 28 Leistung n              | 3800  |
| 29 Md. max Nm              | 180   |
| 29 Md. max n               | 2000  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/F-AP-AC-AT 1321608080                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/1 od. 1311219080/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/2 od. 1311219080/2 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | Austritt ab) / b) siehe Bemerkungen           |



|                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | 8140.63 |   |
| 34 Motorkennzeichen        |         | hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor |
| Anbringungsort             |         |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     |         | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial   |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     |         | belegt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2       |   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9       |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2       |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3       |   |
| 39 Rückspiegel             |         | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 0       |   |
| 40 Länge bis               | 0       |   |
| 41 Breite von              | 0       |   |
| 41 Breite bis              | 0       |   |
| 42 Höhe von                | 0       |   |
| 42 Höhe bis                | 0       |   |
| 43 Überhang vorne von      | 840     |   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0       |   |
| 43 Überhang hinten von     | 0       |   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0       |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200    |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3700    |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0       |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0       |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0       |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0       |   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 47 ET Achse 1 von           | 68   |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 48 ET Achse 2 von           | 68   |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 0    |
| 52 Leergewicht bis          | 0    |
| 53 Garantiegewicht von      | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 2120 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 0    |
| 57 gebremst mech            | 2000 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110Q, 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) CIMCB: 44) 3200 mm, Aenderung des Radstandes bis max. 500 mm zulässig                  |
| Bemerkungen Z2                      | CIMCC: 3700 mm, 500 mm   |
| Bemerkungen Z4                      | 31) MS: b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/1  |
| Bemerkungen Z5                      | 32) NS: b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/2; Austritt ab) oder F-AP-AC-AT 1312875080/2; Austritt ar) |
| Bemerkungen Z7                      | 34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlicher Kleber auf Ansaugkollektor                       |
| Bemerkungen Z9                      | 36/37/38/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren                            |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 13/36) a.W. Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: (AL-KO Typ MC35X / MC35XA)                         |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | ww. mit Verlängerung des hinteren Ueberhanges und des Radstandes um 300 mm;                           |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 20) ww. ALB auf HR (MC35X), bzw. Bremskraftbegrenzer auf HR; a.W. ABS (MC35XA)                        |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 43) h= max. 2080/2405 mm / 44) 3200-4000 mm / 48)<br>1715-1840 mm                                     |