



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FA814  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990719  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20001207  |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Punto 1.2   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 188; AXA1A/00,-/00?; BXA1A/01,-/01?                       |
| 06 Vorziffer               | ZFA188000.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-98/14*0048                                      |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                          |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. elektrische Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 3,44  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; 2 Druckbegrenzer auf HR    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | (ohne ABS) od. ABS mit integrierter EBV       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                       |
| 25 Motor Marke             | FIAT  |
| 25 Motor Typ               | 188A4000                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1242  |
| 28 Leistung kW             | 44  |
| 28 Leistung n              | 5000  |
| 29 Md. max Nm              | 102   |
| 29 Md. max n               | 2500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/46743839/1 (1) oder 1/46778640 (2)          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/46433541/2 (1) oder 46798419/1 ww. ohne (2) |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/46743839/2                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | 188A4000                                      |



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Motorblock, über Oelfilter

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3800         |
| 40 Länge bis               | 3835         |
| 41 Breite von              | 1660         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1480         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 775          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 565          |
| 43 Überhang hinten bis     | 600          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2460         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1396         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1404         |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von           | 37   |
| 47 ET Achse 1 bis           | 33   |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1386 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1394 |
| 48 ET Achse 2 von           | 37   |
| 48 ET Achse 2 bis           | 33   |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 935  |
| 52 Leergewicht bis          | 1043 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1370 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1385 |
| 54 Achsgarantie v von       | 850  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 870  |
| 54 Achsgarantie h von       | 750  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1000 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 400  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 1) 165/70R14 81T; 5 1/2x14 ET35; / 1) 185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET35, 6x14 ET33/35 |
| 70 Reifen Felgen                    | 2) 155/80R13 79T; 5x13 ET35 /  |
| 71 Reifen Felgen                    | 3) 195/45R15 82V; 6x15 ET37 / 4) 195/45R15 78V; 6x15 ET37                        |
| Bemerkungen Z1                      | 72) a / c / e / g / b / d / f / h  |
| Bemerkungen Z2                      | 30) 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 2  |
| Bemerkungen Z3                      | 31) 1 / 1 / 2 / 2 / 1 / 1 / 2 / 2  |
| Bemerkungen Z4                      | 38) 2+1 Türen / 4+1 Türen  |
| Bemerkungen Z5                      | 40) 3800 mm / 3835 mm  |



|                 |     |   |                 |
|-----------------|-----|---|-----------------|
| Bemerkungen Z6  | 43) | h= 565 mm /   | h= 600 mm       |
| Bemerkungen Z7  | 52) | 935-1027 kg /   | 950-1043 kg     |
| Bemerkungen Z8  | 53) | 1370 kg /   | 1385 kg         |
| Bemerkungen Z10 | 05) | 188; ?XA1A/00,-/01 / 188; ?XA1A/00B,-/01B,-/00D,-/01D / 188;<br>?XA1A/00C,-/01C,-/00E,-/01E                   |                 |
| Bemerkungen Z11 | 54) | v= 870 kg / v= 870 kg   | / v= 850 kg     |
| Bemerkungen Z12 | 68) | Zuordnung 1+2 / Zuordnung 1+3   | / Zuordnung 1+4 |
| Bemerkungen Z14 | 56) | ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für<br>Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |                 |
| Bemerkungen Z15 |     | Typ: 01208E; Genehmigungsnummer: e11*94/20*1505*00  |                 |