



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FA816  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990719  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20000315  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/30/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Punto 1.2 16V cvt   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 188; AXB11/04,-/04?; BXB11/05,-/05?                       |
| 06 Vorziffer               | ZFA188000.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-98/14*0048                                      |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                          |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektrische Lenkhilfe                              |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | s2  |
| 18 iA 1                    | 4,65                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 165                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS); |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder ABS mit integrierter EBV             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                   |
| 25 Motor Marke             | FIAT                                      |
| 25 Motor Typ               | 188A5000                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1242                                      |
| 28 Leistung kW             | 59  |
| 28 Leistung n              | 5000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 114                                       |
| 29 Md. max n               | 4000                                      |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/46433541/2                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/46743840/2                              |
| 34 Motorkennzeichen        | 188A5000                                  |



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Motorblock, über Oelfilter

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3800         |
| 40 Länge bis               | 3835         |
| 41 Breite von              | 1660         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1480         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 775          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 565          |
| 43 Überhang hinten bis     | 600          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2460         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1396         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1408         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1386 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1400 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1035 |
| 52 Leergewicht bis            | 1133 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1470 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1485 |
| 54 Achsgarantie v von         | 850  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 870  |
| 54 Achsgarantie h von         | 750  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 400  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 60  |
| 69 Reifen Felgen                    | 1) 165/70R14 81T; 5 1/2x14 ET35 / 1) 185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET35, 6x14 ET33/35       |
| 70 Reifen Felgen                    | 2) 185/60R14 82H; 6x14 ET33 / 4) 185/55R15 81V; 6x15 ET33                             |
| 71 Reifen Felgen                    | 3) 195/45R15 82V; 6x15 ET37 / 5) 195/45R15 78V; 6x15 ET37                             |
| Bemerkungen Z1                      | 72) Zuordnung a / Zuordnung d / Zuordnung b / Zuordnung e / Zuordnung c / Zuordnung f |
| Bemerkungen Z2                      | 30) 1/46743840/1 / 1/46778640 / 1/46743840/1 / 1/46778640 / 1/46743840/1 / 1/46778640 |
| Bemerkungen Z3                      | 38) 2+1 Türen / 2+1 Türen / 4+1 Türen   |
| Bemerkungen Z4                      | 40) 3800 mm / 3800 mm / 3835 mm   |
| Bemerkungen Z5                      | 43) h= 565 mm / h= 565 mm / h= 600 mm   |
| Bemerkungen Z6                      | 47) 1396 ET37, 1400 ET35 / 1400 ET37, 1408 ET33 / 1396 ET37, 1404 ET33                |
| Bemerkungen Z7                      | 48) 1386 ET37, 1390 ET35 / 1392 ET37, 1400 ET33 / 1386 ET37, 1394 ET33                |



|                 |        |  |   |              |   |                       |
|-----------------|--------|--|---|--------------|---|-----------------------|
| Bemerkungen Z8  | 52)    | 1035-1117 kg   | / | 1035-1113 kg | / | 1050-1133 kg          |
| Bemerkungen Z9  | 53)    | 1470 kg  | / | 1470 kg      | / | 1485 kg               |
| Bemerkungen Z11 | 05)    | 188; ?XB11/04,-/05 / 188; AXB11/04B / 188;<br>?XB11/04C,-/04E,-/05B,-/05C / 188; AXB11/04D,-/04F             |   |              |   |                       |
| Bemerkungen Z12 | 54) v= | 870 kg   | / | v= 870 kg    | / | v= 850 kg / v= 850 kg |
| Bemerkungen Z13 | 68)    | Zuordnung 1+2+3 / Zuordnung 2+3+4 / Zuordnung 1+2+5 /<br>Zuordnung 2+4+5                                     |   |              |   |                       |
| Bemerkungen Z15 | 56)    | ww. Anhängavorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für<br>Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |   |              |   |                       |
| Bemerkungen Z16 |        | Typ: 01208E; Genehmigungsnummer: e11*94/20*1505*00   |   |              |   |                       |