



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA819
Typengenehmigung erteilt	19990719
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991207
Erweiterung TG Positionen	'47/48/56/67/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 1.9D
05 Typ; Variante/Version	188; AXD1A/08,-/08B; BXD1A/09,-/09B
06 Vorziffer	ZFA188000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0048
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,05
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS);
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A3000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1910
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	118.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/46756796 (1) oder 46759783 (2)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46756797
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46756798
34 Motorkennzeichen	188A3000



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3800
40 Länge bis	3835
41 Breite von	1660
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	565
43 Überhang hinten bis	600
44 Abstand Achse 1-2 von	2460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1396
47 Spur Achse 1 bis	1404



47 ET Achse 1 von	37.0
47 ET Achse 1 bis	33.0
48 Spur Achse 2 von	1386
48 Spur Achse 2 bis	1394
48 ET Achse 2 von	37.0
48 ET Achse 2 bis	33.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1095
52 Leergewicht bis	1194
53 Garantiegewicht von	1530
53 Garantiegewicht bis	1545
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5 1/2x14 ET35
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET35, 6x14 ET33/35
71 Reifen Felgen	195/45R15 82V; 6x15 ET37
Bemerkungen Z1	72) Zuordnung a / Zuordnung b / Zuordnung c / Zuordnung d
Bemerkungen Z2	30) Zuordnung 1+2 / Zuordnung 1+2 / Zuordnung 2 / Zuordnung 2
Bemerkungen Z3	38) 2+1 Türen / 4+1 Türen / 2+1 Türen / 4+1 Türen
Bemerkungen Z4	40) 3800 mm / 3835 mm / 3800 mm / 3835 mm
Bemerkungen Z5	43) h= 565 mm / h= 600 mm / h= 565 mm / h= 600 mm
Bemerkungen Z6	52) 1095-1178 kg / 1110-1194 kg / 1095-1178 kg / 1110-1194 kg



Bemerkungen Z7	53) 1530 kg / 1545 kg / 1530 kg / 1545 kg
Bemerkungen Z8	72) / / Emissionsreduziert / Emissionsreduziert
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z11	Typ: 01208E; Genehmigungsnummer: e11*94/20*1505*00