



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA835
Typengenehmigung erteilt	20000824
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010607
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Bravo 1.2 16V
05 Typ; Variante/Version	182; AT1AA/25, -/25B
06 Vorziffer	ZFA182000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0019
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer oder
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; a.W. ABS, siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A5000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	114.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/46776232/A
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46429258
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46537465/2 oder 7772471/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46536632/3		
34 Motorkennzeichen	188A5000		
34 Motorkennzeichen	vorne rechts, seitlich auf	Block, über dem Ölfilter	
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	5		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'2+1		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	4025		
40 Länge bis	0		
41 Breite von	1755		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1420		
42 Höhe bis	0		
43 Überhang vorne von	858		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	627		
43 Überhang hinten bis	0		
44 Abstand Achse 1-2 von	2540		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		
46 Abstand Achse 3-4 von	0		
46 Abstand Achse 3-4 bis	0		



47 Spur Achse 1 von	1439
47 Spur Achse 1 bis	1461
47 ET Achse 1 von	43.0
47 ET Achse 1 bis	32.0
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1463
48 ET Achse 2 von	43.0
48 ET Achse 2 bis	32.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1085
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET37/34, 6x14 ET43; / 185/55R15 81H; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET37, 6x14 ET43; / 195/50R15 82V; 6x15 ET40
71 Reifen Felgen	165/65R14 78Q M+S; 5 1/2x14 ET37/34/32 / 205/50R15 86V; 6 1/2x15 ET40
Bemerkungen Z1	20) ww. ABS mit integrierter EBV, ohne ALB oder Bremsdruckbegrenzer
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



Bemerkungen Z4

Typ: 01192E oder 306161

Bemerkungen Z6

in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:

Bemerkungen Z7

42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz-Höhe 1380 mm;

Bemerkungen Z8

Federbezeichnung v= 3007001 / h= 3008002