



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA837
Typengenehmigung erteilt	20000824
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010607
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Bravo 1.6
05 Typ; Variante/Version	182; AU1AA/27, -/27B
06 Vorziffer	ZFA182000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0019
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,35
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,56
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	184
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV, ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182B6000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/46749261
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46538562/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46520512/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46520513/3
34 Motorkennzeichen	182B6000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Block, über Schwungradgehäuse (schlecht sichtbar)
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4025
40 Länge bis	0
41 Breite von	1755
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	858
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	627
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1439
47 Spur Achse 1 bis	1451
47 ET Achse 1 von	43.0
47 ET Achse 1 bis	37.0
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1453
48 ET Achse 2 von	43.0
48 ET Achse 2 bis	37.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1125
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1100



57 gebremst autom	0	
58 ungebremst mech	400	
58 ungebremst autom	0	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhängen mech	0	
64 Sattelanhängen autom	0	
65 Sattelanhängen/ABS mech	0	
65 Sattelanhängen/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	70	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	175/65R14 82H; 5 1/2x14 ET34/37, 6x14 ET43 / 195/50R15 82V; ET40	6x15
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET37, 6x14 ET43 / 205/50R15 86V; ET40	6 1/2x15



71 Reifen Felgen	185/55R15 81H; ET37	6x15 ET40 / 165/65R14 78Q M+S; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich	
Bemerkungen Z2	Typ: 01192E oder 306161	
Bemerkungen Z4	Zuordnungstabelle	
Bemerkungen Z5	72) a / b / c / d	
Bemerkungen Z6	18) 1 / 2 / 1 / 2	
Bemerkungen Z8	in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung:	
Bemerkungen Z9	42) a.W. mit orig. Eibach-Tieferlegungssatz, Fz-Höhe 1380 mm;	
Bemerkungen Z10	Federbezeichnung v= 3007001 / h= 3008002	