



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA840 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000825 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20010615 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Marea 1.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | 185; AXR11/27, -/27B |
| 06 Vorziffer | ZFA185000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-95/54*0003 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 3,63 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 187 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ww. ALB auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS, mit integrierter EBV auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 182B6000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1596 |
| 28 Leistung kW | 76.0 |
| 28 Leistung n | 5750 |
| 29 Md. max Nm | 145.0 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/46749261 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/46537465/2 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/46452746/3 |
| 34 Motorkennzeichen | 182B6000 |



| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | links, seitlich auf Block, | über Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4390 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1741 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1420 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 881 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 969 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2540 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1480 | |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1468 | |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 37.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 43.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1455 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1443 |
| 48 ET Achse 2 von | 37.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 43.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1240 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1755 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 400 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 70 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14 84H, 175/70R14 84Q M+S; 5 1/2x14 ET37 |
| 70 Reifen Felgen | 185/65R14 86H, 185/65R14 86Q M+S; 5 1/2x14 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 195/55R15 84V, 195/55R15 84Q M+S; 6x15 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z2 | Typ: 01197E |
| Bemerkungen Z4 | in Ausnahme zur EG-Gesamtgenehmigung: |
| Bemerkungen Z5 | 42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz, Fz-Höhe 1380 mm; |
| Bemerkungen Z6 | Federbezeichnung v= 3023001 / h= 3021002 oder 3008002 |



Typenscheinschweiz.ch