



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA889
Typengenehmigung erteilt	20011004
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20030331
Erweiterung TG Positionen	'05/18/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Stilo 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	192; AXB1A/02, -/02B, -/02E, -/02F
06 Vorziffer	ZFA192000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0089
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech vor Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,73+3,87	
19 Fahrzeug Vmax mech von	185	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	182B6000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1596	
28 Leistung kW	76.0	
28 Leistung n	5750	
29 Md. max Nm	145.0	
29 Md. max n	4000	
30 Abgasreinigung	1/46808744	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46822192	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46805967	
34 Motorkennzeichen	182B6000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block,	oberhalb Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4182
40 Länge bis	0
41 Breite von	1784
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1518
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1512



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1225
52 Leergewicht bis	1364
53 Garantiegewicht von	1660
53 Garantiegewicht bis	1705
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET41
71 Reifen Felgen	215/45R17 87W; 7x17 ET41
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) AXB1A/02, -/02E / AXB1A/02B, -/02F
Bemerkungen Z3	52) 1225-1335 1270-1364
Bemerkungen Z4	53) 1660 1705
Bemerkungen Z6	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Typ: 3543 oder 3544; E11*94/20*3176*00 bzw. -*3177*00