



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA929 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020319 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050104 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato 15Q 2.3JTD |
| 05 Typ; Variante/Version | 244; BSMRB/13,-B,-C,-D,-E,-F Combinato |
| 06 Vorziffer | ZFA244000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-98/14*0102 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,93 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 147 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 149 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckh., hydr., v=Scheiben, h=Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z2 | oder Scheiben; ohne ABS= Kreise-V/V+H, ALB |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; mit ABS= Kreise-X, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | F1AE0481C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2286 |
| 28 Leistung kW | 81 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 270 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1326643080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F-AP-AC-AT 1326649080/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/F-AP-AC-AT 1326649080/2 |
| 34 Motorkennzeichen | F1AE0481C |



| | |
|-----------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | links am Block bei Anlasser(schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5099 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2024 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2150 |
| 42 Höhe bis | 2470 |
| 43 Überhang vorne von | 901 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 998 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1720 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2050 |
| 52 Leergewicht bis | 2150 |
| 53 Garantiegewicht von | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/70R15C 106Q/R; 6x15 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnungstabelle |
| Bemerkungen Z2 | 05) BSMRB/13, -/13C, -/13E / BSMRB/13B, -/13D, -/13F (Hochraum) |
| Bemerkungen Z3 | 18) 149 147 |
| Bemerkungen Z4 | 42) 2150 2470 |
| Bemerkungen Z5 | 52) 2050 2150 |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Klasse: Typ: Genehmigungsnummer: |
| Bemerkungen Z8 | Möglichkeit A: A50-X 3897 e11*94/20*3716*00 (ELLEBI) |
| Bemerkungen Z9 | oder A50-X 3898 e11*94/20*3717*00 (ELLEBI) |
| Bemerkungen Z10 | Möglichkeit B: F 306216 e13*94/20*0827*00 (WESTFALIA) |
| Bemerkungen Z11 | in Verbindung mit: A50-X 329057 e13*94/20*0100*00 (WESTFALIA) |



Bemerkungen Z12

oder

A50-X 329062 e13*94/20*0585*00 (WESTFALIA)
