



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA950
Typengenehmigung erteilt	20020319
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20020610
Erweiterung TG Positionen	'13/36/51
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 18Q 2.3JTD
05 Typ; Variante/Version	244; CSMC?/AYC Plattform (Camping-Car)
06 Vorziffer	ZFA244000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,23
18 Zuordnung 1	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	143
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., v=Scheiben/h=Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ohne ABS= Kreise-V/V+H, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS= Kreise-X, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	F1AE0481C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2286
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/2 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	F1AE0481C



34 Motorkennzeichen links am Block bei Anlasser(schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial

35 Geräuschkämpfung Z2 belegt

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 901

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2850

44 Abstand Achse 1-2 bis 4050

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1720



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 113Q; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	05) CSMCA/AYC / CSMCB/AYC / CSMCC/AYC
Bemerkungen Z2	44) 2850 mm / 3200 mm / 3700 mm
Bemerkungen Z4	36/37/38/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung: Klasse: Typ: Genehmigungsnummer:
Bemerkungen Z7	Möglichkeit A: A50-X 3897 e11*94/20*3716*00 (ELLEBI)
Bemerkungen Z8	oder A50-X 3898 e11*94/20*3717*00 (ELLEBI)
Bemerkungen Z9	Möglichkeit B: F 306216 e13*94/20*0827*00 (WESTFALIA)
Bemerkungen Z10	in Verbindung mit: A50-X 329057 e13*94/20*0100*00 (WESTFALIA)
Bemerkungen Z11	oder A50-X 329062 e13*94/20*0585*00 (WESTFALIA)
Bemerkungen Z14	13/36/51) a.W., Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: AL-KO, Typ MC35X; Handelsbez.: MC 35 XA



Bemerkungen Z15	Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen,
Bemerkungen Z16	wahlw. mit Verlängerung des hinteren Ueberhanges und des Radstandes.
Bemerkungen Z17	Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;
Bemerkungen Z18	20) ohne ABS= Bremskraftbegrenzer (Einschraubregler) auf HR
Bemerkungen Z19	41) max. -2350 mm / -2350 mm
Bemerkungen Z20	43) h= max. 1920-2100 mm / 2220-2400 mm
Bemerkungen Z21	44) 3200-3500 mm / 3700-4050 mm
Bemerkungen Z22	48) hinten 1715-1860 mm / 1715-1860 mm