



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA956 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020319 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20020319 |
| Erweiterung TG Positionen | '13/36/51 |
| 01 EFKO-Code | 10 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato 15Q 2.3JTD |
| 05 Typ; Variante/Version | 244; BSMB?/AYC Windlauf (Camping-Car) |
| 06 Vorziffer | ZFA244000..... |
| 07 Karosserieform Code | 234 |
| 07 Karosserieform | Wohnwagen |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,93 |
| 18 Zuordnung 1 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckh., hydr., v=Scheiben, h=Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z2 | oder Scheiben; ohne ABS= Kreise-V/V+H, ALB |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; mit ABS= Kreise-X, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | F1AE0481C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2286 |
| 28 Leistung kW | 81.0 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 270.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F-AP-AC-AT 1326649080/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/F-AP-AC-AT 1326649080/2 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | F1AE0481C |



34 Motorkennzeichen links am Block bei Anlasser(schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial

35 Geräuschkämpfung Z2 belegt

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2850

44 Abstand Achse 1-2 bis 4050

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1720



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1720 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15C 109Q; 6x15 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 05) BSMBA/AYC / BSMBB/AYC / BSMBC/AYC / BSMBG/AYC |
| Bemerkungen Z2 | 44) 2850 mm / 3200 mm / 3700 mm / 4050 mm |
| Bemerkungen Z4 | 36/37/38/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z6 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Klasse: Typ: Genehmigungsnummer: |
| Bemerkungen Z7 | Möglichkeit A: A50-X 3897 e11*94/20*3716*00 (ELLEBI) |
| Bemerkungen Z8 | oder A50-X 3898 e11*94/20*3717*00 (ELLEBI) |
| Bemerkungen Z9 | Möglichkeit B: F 306216 e13*94/20*0827*00 (WESTFALIA) |
| Bemerkungen Z10 | in Verbindung mit: A50-X 329057 e13*94/20*0100*00 (WESTFALIA) |
| Bemerkungen Z11 | oder A50-X 329062 e13*94/20*0585*00 (WESTFALIA) |
| Bemerkungen Z13 | 13/36/51) a.W., Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: AL-KO, Typ MC32X; Handelsbez.: ww. MC 34 XA / MC 35 XA14 |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z14 | Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen, |
| Bemerkungen Z15 | wahlw. mit Verlängerung des hinteren Ueberhanges und des Radstandes. |
| Bemerkungen Z16 | Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung; |
| Bemerkungen Z17 | 20) ohne ABS= Bremskraftbegrenzer (Einschraubregler) auf HR |
| Bemerkungen Z18 | 41) max. -2350 mm / -2350 mm / -2350 mm |
| Bemerkungen Z19 | 43) h= max. 1710-1890 mm / 1920-2100 mm / 2220-2400 mm |
| Bemerkungen Z20 | 44) 2850-3150 mm / 3200-3500 mm / 3700-4050 mm |
| Bemerkungen Z21 | 48) hinten 1715-1860 mm / 1715-1860 mm / 1715-1860 mm |
| Bemerkungen Z22 | MC 34 XA: / MC 35 XA14: |
| Bemerkungen Z23 | 53) 3400 kg / 3500 kg |
| Bemerkungen Z24 | 54) h= 1900 kg / h= 2000 kg |