



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB150
Typengenehmigung erteilt	20030220
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20030401
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Stilo 1.2 16V
05 Typ; Variante/Version	192; AXA1B/00C, -/00D, -/00G, -/00H
06 Vorziffer	ZFA192000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0089
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech vor Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A5000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	114.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/46821591
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46805965
34 Motorkennzeichen	188A5000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn rechts am Block, oberhalb Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4182
40 Länge bis	0
41 Breite von	1784
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1518
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1512
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1165
52 Leergewicht bis	1305
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	1645
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	60	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T;	6 1/2x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V;	7x16 ET41
71 Reifen Felgen	215/45R17 87W, 215/45ZR17 (87W);	7x17 ET41
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle	
Bemerkungen Z2	05) AXA1B/00C, -/00G / AXA1B/00D, -/00H	
Bemerkungen Z3	52) 1165-1275	1210-1305
Bemerkungen Z4	53) 1600	1645
Bemerkungen Z6	56) Anhängervorrichtung: Typ 3543; Genehmigung: E11*94/20*3176	
Bemerkungen Z7	3544;	E11*94/20*3177