



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FB221                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040422                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20060930                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 10   |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN                          |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 106  |
| 02 Fahrzeugsart            | Fahrgestell                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Ducato 18Q 2.8JTD                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | 244; CZMA?/AYC (Camping-Car)                 |
| 06 Vorziffer               | ZFA244000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 234  |
| 07 Karosserieform          | Wohnwagen                                    |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 5,23   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 159  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckh., hydr., v=Scheiben/h=Scheiben;                              |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | ohne ABS= Kreise-V/V+H, ALB auf HR;                                      |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | mit ABS= Kreise-X, ABS mit EBV   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR  |
| 25 Motor Marke                        | SOFIM  |
| 25 Motor Typ                          | 8140.43N   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2800   |
| 28 Leistung kW                        | 107.0  |
| 28 Leistung n                         | 3600   |
| 29 Md. max Nm                         | 310.0  |
| 29 Md. max n                          | 1500   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/F.AP.AC.AT 1326649080/1  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/F.AP.AC.AT 1326649080/2 Austritt ab                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 8140.43N   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts hinten am Motorblock(schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 901   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2850  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4050  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1720  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1720  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2120 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) CZMAA/AYC / CZMAB/AYC / CZMAC/AYC / CZMAG/AYC  |
| Bemerkungen Z2                      | 44) 2850 mm / 3200 mm / 3700 mm / 4050 mm  |
| Bemerkungen Z4                      | 36/37/38/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren                                      |
| Bemerkungen Z6                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Klasse: Typ: Genehmigungsnummer:  |
| Bemerkungen Z7                      | Möglichkeit A: A50-X 3897 e11*94/20*3716*00 (ELLEBI)   |
| Bemerkungen Z8                      | oder A50-X 3898 e11*94/20*3717*00 (ELLEBI)   |
| Bemerkungen Z9                      | Möglichkeit B: F 306216 e13*94/20*0827*00 (WESTFALIA)  |
| Bemerkungen Z10                     | in Verbindung mit: A50-X 329057 e13*94/20*0100*00 (WESTFALIA)  |
| Bemerkungen Z11                     | oder A50-X 329062 e13*94/20*0585*00 (WESTFALIA)  |
| Bemerkungen Z14                     | 13/36/51) a.W., Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: AL-KO, Typ MC35X; Handelsbez.: MC 35 XA         |
| Bemerkungen Z15                     | Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen, |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z16 | wahlw. mit Verlängerung des hinteren Ueberhanges und des Radstandes. |
| Bemerkungen Z17 | Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;                       |
| Bemerkungen Z18 | 20) ohne ABS= Bremskraftbegrenzer (Einschraubregler)<br>auf HR       |
| Bemerkungen Z19 | 41) max. -2350 mm / -2350 mm   |
| Bemerkungen Z20 | 43) h= max. 1920-2100 mm / 2220-2400 mm                              |
| Bemerkungen Z21 | 44) 3200-3500 mm / 3700-4050 mm                                      |
| Bemerkungen Z22 | 48) hinten 1715-1860 mm / 1715-1860 mm                               |