



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB227
Typengenehmigung erteilt	20040422
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 18Q 2.8JTD
05 Typ; Variante/Version	244; CZMB?/AYC Windlauf (Camping-Car)
06 Vorziffer	ZFA244000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	159
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., v=Scheiben/h=Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ohne ABS= Kreise-V/V+H, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS= Kreise-X, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43N
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT 1326649080/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F.AP.AC.AT 1326649080/2 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	8140.43N
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Motorblock(schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	4050
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1720



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 113Q; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	05) CZMBA/AYC / CZMBB/AYC / CZMBC/AYC / CZMBG/AYC
Bemerkungen Z2	44) 2850 mm / 3200 mm / 3700 mm / 4050 mm
Bemerkungen Z4	36/37/38/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung: Klasse: Typ: Genehmigungsnummer:
Bemerkungen Z7	Möglichkeit A: A50-X 3897 e11*94/20*3716*00 (ELLEBI)
Bemerkungen Z8	oder A50-X 3898 e11*94/20*3717*00 (ELLEBI)
Bemerkungen Z9	Möglichkeit B: F 306216 e13*94/20*0827*00 (WESTFALIA)
Bemerkungen Z10	in Verbindung mit: A50-X 329057 e13*94/20*0100*00 (WESTFALIA)
Bemerkungen Z11	oder A50-X 329062 e13*94/20*0585*00 (WESTFALIA)
Bemerkungen Z14	13/36/51) a.W., Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: AL-KO, Typ MC35X; Handelsbez.: MC 35 XA
Bemerkungen Z15	Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen,



Bemerkungen Z16	wahlw. mit Verlängerung des hinteren Ueberhanges und des Radstandes.
Bemerkungen Z17	Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;
Bemerkungen Z18	20) ohne ABS= Bremskraftbegrenzer (Einschraubregler) auf HR
Bemerkungen Z19	41) max. -2350 mm / -2350 mm
Bemerkungen Z20	43) h= max. 1920-2100 mm / 2220-2400 mm
Bemerkungen Z21	44) 3200-3500 mm / 3700-4050 mm
Bemerkungen Z22	48) hinten 1715-1860 mm / 1715-1860 mm