



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB235
Typengenehmigung erteilt	20041202
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Stilo 2.4 20V
05 Typ; Variante/Version	192; BXD12/07C, BXD1A/17C
06 Vorziffer	ZFA192000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0089
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech vor Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5a



18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	213
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	192A2000
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2446
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	221.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/46822118 oder 46824686
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46821879
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46821880		
34 Motorkennzeichen	192A2000		
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Block,		oberhalb Schwungradgehäuse
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	5		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'4+1		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	4253		
40 Länge bis	0		
41 Breite von	1756		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1525		
42 Höhe bis	0		
43 Überhang vorne von	0		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	760		
43 Überhang hinten bis	0		
44 Abstand Achse 1-2 von	2600		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		
46 Abstand Achse 3-4 von	0		
46 Abstand Achse 3-4 bis	0		



47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1518
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1512
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1492
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 7x16 ET41
70 Reifen Felgen	215/45R17 87W; 7x17 ET41
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ: 3543 oder 3544; E11*94/20*3176*00 bzw. -*3177*00