



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB240
Typengenehmigung erteilt	20050114
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 15Q 2.8JTD
05 Typ; Variante/Version	244; BP?A?/BXC1 (Camp.C.Spec.)
06 Vorziffer	ZFA244000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	148
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., v=Scheiben, h=Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben; ohne ABS= Kreise-V/V+H, ALB
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; mit ABS= Kreise-X, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	93.5
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1326643080
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/1



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/2 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	8140.43S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Block(schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	901
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	4050
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109Q; 6x15 ET68
Bemerkungen Z1	05) BPMAA/BXC1 / BPMAB/BXC1 / BPMAC/BXC1 / BPMAG/BXC1 (m5-Getriebe)
Bemerkungen Z2	BPAAA/BXC1 / BPAAB/BXC1 / BPAAC/BXC1 / BPAAG/BXC1 (a4-Getriebe)
Bemerkungen Z3	44) 2850 mm / 3200 mm / 3700 mm / 4050 mm
Bemerkungen Z4	36/37/38/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung: Klasse: Typ: Genehmigungsnummer:
Bemerkungen Z7	Möglichkeit A: A50-X 3897 e11*94/20*3716*00 (ELLEBI)



Bemerkungen Z8	oder	A50-X	3898	e11*94/20*3717*00 (ELLEBI)
Bemerkungen Z9	Möglichkeit B:	F	306216	e13*94/20*0827*00 (WESTFALIA)
Bemerkungen Z10	in Verbindung mit:	A50-X	329057	e13*94/20*0100*00 (WESTFALIA)
Bemerkungen Z11	oder	A50-X	329062	e13*94/20*0585*00 (WESTFALIA)
Bemerkungen Z13	13/36/51) a.W., Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: AL-KO, Typ MC32X; Handelsbez.: ww. MC 34 XA / MC 35 XA14			
Bemerkungen Z14	Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen,			
Bemerkungen Z15	wahlw. mit Verlängerung des hinteren Ueberhanges und des Radstandes.			
Bemerkungen Z16	Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;			
Bemerkungen Z17	20) ohne ABS= Bremskraftbegrenzer (Einschraubregler) auf HR			
Bemerkungen Z18	41) max. -2350 mm / -2350 mm / -2350 mm			
Bemerkungen Z19	43) h= max. 1710-1890 mm / 1920-2100 mm / 2220-2400 mm			
Bemerkungen Z20	44) 2850-3150 mm / 3200-3500 mm / 3700-4050 mm			
Bemerkungen Z21	48) hinten 1715-1860 mm / 1715-1860 mm / 1715-1860 mm			
Bemerkungen Z22	MC 34 XA: / MC 35 XA14:			
Bemerkungen Z23	53) 3400 kg / 3500 kg			
Bemerkungen Z24	54) h= 1900 kg / h= 2000 kg			