



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FB492   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090728   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Qubo 1.3 JTD MTA                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 225; AXB11/02D                                       |
| 06 Vorziffer               | ZFA225000.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-2001/116*0271                              |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                     |
| 11 Herstellerplakette      | im Laderaum, rechts am Radkasten                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrgastraum, vor rechtem Frontsitz am Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                        |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6a  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 3,72  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 155   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV                            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                                   |
| 25 Motor Marke                        | FIAT  |
| 25 Motor Typ                          | 199A2000  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1248  |
| 28 Leistung kW                        | 55.0  |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 190.0   |
| 29 Md. max n                          | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/55181852  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/FI.TO.PE.CI 51802833                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 199A2000  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links seitl. am Motorblock, beim Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3959         |
| 40 Länge bis               | 3970         |
| 41 Breite von              | 1716         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1721         |
| 42 Höhe bis                | 1810         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 591          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2513         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1462         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1467         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1464         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1275 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1710 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 950  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 600  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 400  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |   |  |                |
|-------------------------------------|---|--|----------------|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |  |                |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |  |                |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |  |                |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |  |                |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |  |                |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |  |                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |  |                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |  |                |
| 67 Stützlast mech                   | 60  |  |                |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |  |                |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88T; 6x15 ET44  |  |                |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87H; 6x16 ET45  |  |                |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten  |  |                |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. mit Anhängervorrichtung; Typ: 306 336A oder 306 336B<br>Homologations-Nr.: e13*94/20*2568 |  |                |
| Bemerkungen Z4                      | 306 337   |  | e13*94/20*2569 |